ViewSonic® VE910 LCD-Display

19" E2® SERIES LCD-DISPLAY

Elegantes Design für Ihren Schreibtisch

Im 19"-Design-LCD-Display VE910 von ViewSonic kommt modernste Technologie zum Einsatz, die selbst bei rasanten Videos und Actionfilmen für flüssige Darstellungen sorgt. Dank einer super-schnellen Reaktionszeit von nur acht Millisekunden, einem Kontrastverhältnis von 550:1 (typ.) sowie einer optimalen Auflösung von 1.280 x 1.024 erzielt das VE910 stets eine hervorragende Bildqualität und lebendige Farben. Das elegante Modell kann auch an der Wand befestigt werden, um noch mehr Platz zu sparen. Große Blickwinkel und eine antireflektierende Oberflächenbeschichtung sorgen für zusätzlichen Sehkomfort, selbst bei stundenlangem Arbeiten. Das VE910 empfiehlt sich als erste Wahl für alle, die Performance und Design verbinden möchten.

Preisattraktive Performance

ClearMotiv™-Technologie: Ultraschnelle 8 ms Reaktionszeit

Aufgrund der ultraschnellen Reaktionszeit von nur 8 Millisekunden werden selbst rasante Filme und Games ohne störende Nachzieheffekte dargestellt.

Elegantes und schlankes Design

270 cd/m² Helligkeit und 550:1 Kontrastverhältnis

Volle 19" sichtbar

Optimale Auflösung: 1.280 x 1.024

OSD- und Power-Sperre

Mit Hilfe der OSD-Sperre lassen sich die Menü-Einstellungen gegen versehentliche oder unbefugte Änderungen schützen. Die Power-Sperre verhindert, dass das Gerät unbeabsichtigt abgeschaltet wird.

OnView®-Bildschirmmenü inkl. ViewMatch®-Farbkalibrierung

sRGB-Farbraum

Der sRGB-Farbstandard ermöglicht die optimale Farbabstimmung zwischen den unterschiedlichen sRGB-kompatiblen Ein-/Ausgabe-Geräten, wie zum Beispiel Druckern, Digitalkameras und Scannern.

ViewSonic Wizard

Die mitgelieferte ViewSonic Wizard Software sorgt für eine einfache Inbetriebnahme und hilft, die Screen-Performance umgehend an Ihre individuellen Wünsche anzupassen.

Sockel für Wandbefestigung um 90° klappbar (VESA® 100 mm)

Sehr komfortabel: Der kompakte Sockel kann zur Wandbefestigung des Displays um 90° geklappt werden.

Integriertes Netzteil

PC- und Mac®-kompatibel

Kensington Sicherungs-Steckplatz

TCO'03 und Energy zertifiziert

ViewSonic®

the choice of professionals

Clear Choice

ViewSonic® VE910 LCD-Display

19" E2® SERIES LCD-DISPLAY

1. *Elegante Tasten zum Regeln der Hauptfunktionen*

2. *Schmaler Gehäuserand, Sockel für Wandbefestigung um 90° klappbar*

3. *Platzsparend: nur 6,9 cm tief*

4. *Kompaktes Gehäuse, attraktives Styling*

Erhältliche Farbvariante:
Silber-Schwarz Dual-Tone

19" LCD-DISPLAY MIT CLEARMOTIV™ 8-MS-TECHNOLOGIE

LCD	**Type**	19"-TN-Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD-Display SXGA
	Anzeigebereich	376 mm horizontal x 301 mm vertikal, 48,3 cm diagonal
	Pixelabstand	0,294 mm
	Optimale Auflösung	1.280 x 1.024
	Videobandbreite	140 MHz
	Kontrastverhältnis	550:1 (typ.)
	Blickwinkel	140° horizontal, 135° vertikal (bei 10:1) 160° horizontal, 160° vertikal (bei 5:1)
	Reaktionszeit	8 ms (typ.)
	Darstellbare Farben	16,2 Mio. Farben (6-Bit + 2-Bit FRC)
	Helligkeit	270 cd/m²
	Oberfläche	Entspiegelung durch Spezialbeschichtung (3H)
VIDEO INPUT	**Analog**	RGB analog (0,7 Vp-p, 75 Ohm)
	Frequenz	F_h: 30 – 82 kHz, F_v: 50 – 85 Hz
	Synchronisation	H/V Separat (TTL)
KOMPATIBILITÄT	**PC**	PC und kompatible von VGA bis zu 1.280 x 1.024 (bei max. 75 Hz non interlaced)
	Mac®[1]	Power Mac™ G3/G4/G5 bis zu 1.152 x 870 (bei max. 75 Hz)
ANSCHLUSS	**Analog**	15-poliger mini D-Sub (Kabel nicht abnehmbar)
	Strom	3-poliger Netzstecker (CEE22)
STROM-VERSORGUNG	**Spannung**	AC 100 – 240 V, 50 – 60 Hz (Auto-Switch), internes Netzteil
	Leistungsaufnahme	35 Watt (typ.), ≤ 1 Watt im Power Save-Modus
ERGONOMIE	**Neigungswinkel**	-5° bis 20°
BEDIENUNGS-ELEMENTE	**Wahltasten**	Power, Menü, aufwärts, abwärts, Auswahl
	OSD	Auto-Adjust, Kontrast, Helligkeit, Eingangswahl, Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, RGB), Information (Modus, Modell-nummer, Seriennummer, Website), Manuelle Bildeinstellung (H/V-Position, H-Größe, Feinabstimmung, Schärfe, Scaling), Setup-Menü (Sprache, Hinweis zur optimalen Auflösung, OSD-Position, OSD-Einblendzeit, OSD-Hintergrund), Recall, OSD-Lock, Power-Lock
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	**Temperatur**	0° C bis 40° C
	Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNG	**(B x H x T mm)**	414 x 407 x 219
GEWICHT	**Netto**	5,4 kg
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO'03, CE, CB, TÜV/GS, TÜV/ERGO, ISO 13406-2 (Pixelfehler klasse II), UL, cUL, FCC-B, ENERGY, EPA Energy Star, NOM, GOST-R, (SASO), ICES 003, BSMI, CCC, PSB, (C-TICK), TÜV-S
POWERMANAGEMENT		TCO'03, ENERGY- und Energy Star-Standards
LIEFERUMFANG		LCD-Display, Schnell-Start-Anleitung, ViewSonic Wizard CD-ROM (Handbuch/Treiber), D-Sub-Signalkabel, Netzkabel
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Website: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm

spezifikationen

ISO 9001 FM 40187 ISO 14001 EMS 40968

Die Qualitäts- und Umweltschutzmanagementsysteme von ViewSonic Corporation QMS\EMS wurden durch die British Standards Institution mit der ISO 9001 & ISO 14001 zertifiziert.

ViewSonic® *the choice of professionals*

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux	Tel: +32 056/85 26 27
ViewSonic Denmark	Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland	Tel: +358 (0)9 5406 4070
ViewSonic Italy	Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic MEA	Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norway	Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain	Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden	Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1]Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich.

Copyright © 2005, ViewSonic Corporation. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen.

VS VE910-06/05-D

Für weitere Informationen: www.ViewSonic.de